

仕様詳細

1. 購入台数 フルカラー印刷機1台
2. 規格・仕様 規格・仕様は次のとおりし、これらと同等品以上とする。
3. 納入場所 金沢公共職業安定所

コピー機能	カラー対応	フルカラー	
	解像度	読み取り	原稿台: 600×600dpi以上 自動原稿送り装置: 600×600dpi以上
		書き込み	600×2,400dpi以上
	階調/表現色	各色256階調/1,670万色以上	
	複写原稿サイズ	最大297×420mm(A3)程度	
	複写サイズ(原稿・用紙)	A3～郵便ハガキ程度まで	
	ファーストコピータイム	モノクロ	5秒以内
		カラー	5秒以内
連続複写速度	A4	モノクロ: 100枚/分(A4横片面)以上、カラー: 100枚/分(A4横片面)以上	

プリント機能	プリント方式	インクジェット方式	
	インク/トナー	4色、独立型	
	プリントサイズ	用紙カセット	A5～A3まで対応可
		手差しトレイ	A5～A3まで対応可
	給紙容量	2,000枚以上	
	連続プリント速度	カラー	100枚/分(A4横)以上
		モノクロ	100枚/分(A4横)以上
	自動両面印刷	標準対応	
	ファーストプリント時間	A4 モノクロ印刷時: 6.2秒以内、カラー印刷時: 6.2秒以内	
	解像度	600×1,200dpi以上	
インターフェイス	USBポート		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T		
付加機能	USBメモリからのダイレクトプリント可		

スキャナー機能	形式	カラースキャナー	
	最大原稿読み取りサイズ	297×431.8mm程度	
	読み取り速度	片面	モノクロ: 60ページ/分以上、カラー: 60ページ/分以上
		両面	モノクロ: 110ページ/分以上、カラー: 110ページ/分以上
	TWAIN	出力フォーマット	PDF、JPEG、TIFF、BMP、PNG
	画像モード	文字、文字/写真、写真	
付加機能	本体保存可、USBメモリ保存可		

フィニッシャー機能	用紙サイズ	A5～A3まで対応可	
	用紙種類	250g/m ² までの普通紙、厚紙、上質紙	
	フィニッシャートレイ	標準排紙、シフト排紙	A4/B5 片面: 4,000枚以上、両面: 4,000枚以上 A3/B4 片面/両面: 1,500枚以上
		ステープル	A4/B5 80部もしくは4,000枚以上 A3/B4 50部もしくは1,500枚以上
	ステープル留め可能用紙サイズ	B5～A3まで対応可	
	ステープル留め可能枚数	60～90g/m ²	A4/B5: 50枚以上、A3/B4: 30枚以上
		91～105g/m ²	A4/B5: 30枚以上、A3/B4: 20枚以上
ステープル留め位置	手前1箇所留め/奥側1箇所留め/端面2箇所留め		

環境性能	グリーン購入法適合、エコマーク商品
------	-------------------

消耗品	<p>本体納入の際に、次の消耗品を必要とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・黒インク×2個 ・各色インク(3色・各1個) ・ステープル替え針(平綴じ用)5,000針 ・メンテナンスボックス
-----	--

納入・設置・設定	機器の納入、設置、配線接続、セットアップ、引取りに係る作業費など一式を含むこと。
引取機器	RISO(理想科学工業)リソグラフSF635
保守	令和7年3月31日までの保守を必要とする。

参考品	本体、フィニッシャー	EPSON LX-10050M、ステープルフィニッシャー LX3SF1S
	消耗品	<ul style="list-style-type: none"> ・黒インク×2個 LX2BK01 ・各色インク(3色・各1個) LX2C01、LX2M01、LX2Y01 ・ステープル替え芯(平綴じ用) LX3SF1SC1 ・メンテナンスボックス LXMB01