

浜田公共職業安定所複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	フルカラー
	解像度	読み取り時: 600dpi × 600dpi以上 書き込み時: 600dpi × 600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm × 420mm)
	コピーサイズ	定型: A3~はがき(100mm × 148mm) 不定形: 幅90mm~320mm、長さ140mm~460mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ: 22枚以上、B4タテ: 25枚以上、A4ヨコ: 45枚以上、B5ヨコ: 45枚以上
	給紙方式	カセット: 550枚以上 × 2段以上/手差し: 100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi × 1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント: USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能	原稿読み取りサイズ	コピー機に準ずる。
	原稿読み取り速度(毎分)	A4ヨコ、200/200dpiにおいて、 片面時(モノクロ: 140ページ/分、カラー: 140ページ/分) 両面時(モノクロ: 280ページ/分、カラー: 280ページ/分)
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア: USB2.0(Aタイプ)
	対応OS	Windows8.1、Windows10、Windows11
	対応プロトコル	ファイル送信: SMB
	データ転送	スキャンデータをネットワーク上の任意のPCフォルダ、及びコピー機本体のHDDに 下記データフォーマットで直接転送可能であり、PDF自動生成機能を有していること。
	データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF
	その他	データ転送及びデータフォーマットの仕様を満たすため、専用のソフトウェア、 サーバー等が必要となる場合は、その経費等も金額に含めること。
ファックス機能	運用回線	一般加入電話回線
	伝送規格	G3に相当する機能を有すること。
	符号化方式	MMR、MR、MH、JPEG
	宛先登録	500件以上可能であること。
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm × (奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	カラー749枚 モノクロ3,207枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
	機器導入時の設定作業	

雲南公共職業安定所複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	フルカラー
	解像度	読み取り時:600dpi×600dpi以上 書き込み時:600dpi×600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm×420mm)
	コピーサイズ	定型:A3~はがき(100mm×148mm) 不定形:幅90mm~320mm、長さ140mm~460mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ:22枚以上、B4タテ:25枚以上、A4ヨコ:45枚以上、B5ヨコ:45枚以上
	給紙方式	カセット:550枚以上×2段以上/手差し:100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi×1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能	原稿読み取りサイズ	コピー機に準ずる。
	原稿読み取り速度(毎分)	A4ヨコ、200/200dpiにおいて、 片面時(モノクロ:140ページ/分、カラー:140ページ/分) 両面時(モノクロ:280ページ/分、カラー:280ページ/分)
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)
	対応OS	Windows8.1、Windows10、Windows11
	対応プロトコル	ファイル送信:SMB
	データ転送	スキャンデータをネットワーク上の任意のPCフォルダ、及びコピー機本体のHDDに 下記データフォーマットで直接転送可能であり、PDF自動生成機能を有していること。
	データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF
	その他	データ転送及びデータフォーマットの仕様を満たすため、専用のソフトウェア、 サーバー等が必要となる場合は、その経費等も金額に含めること。
ファックス機能	運用回線	一般加入電話回線
	伝送規格	G3に相当する機能を有すること。
	符号化方式	MMR、MR、MH、JPEG
	宛先登録	500件以上可能であること。
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm×(奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	カラー281枚 モノクロ3,168枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
	機器導入時の設定作業	

石見大田公共職業安定所複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	フルカラー
	解像度	読み取り時:600dpi×600dpi以上 書き込み時:600dpi×600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm×420mm)
	コピーサイズ	定型:A3~はがき(100mm×148mm) 不定形:幅90mm~320mm、長さ140mm~460mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ:22枚以上、B4タテ:25枚以上、A4ヨコ:45枚以上、B5ヨコ:45枚以上
	給紙方式	カセット:550枚以上×2段以上/手差し:100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi×1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能	原稿読み取りサイズ	コピー機に準ずる。
	原稿読み取り速度(毎分)	A4ヨコ、200/200dpiにおいて、 片面時(モノクロ:140ページ/分、カラー:140ページ/分) 両面時(モノクロ:280ページ/分、カラー:280ページ/分)
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)
	対応OS	Windows8.1、Windows10、Windows11
	対応プロトコル	ファイル送信:SMB
	データ転送	スキャンデータをネットワーク上の任意のPCフォルダ、及びコピー機本体のHDDに 下記データフォーマットで直接転送可能であり、PDF自動生成機能を有していること。
	データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF
	その他	データ転送及びデータフォーマットの仕様を満たすため、専用のソフトウェア、 サーバー等が必要となる場合は、その経費等も金額に含めること。
ファックス機能		
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm×(奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	カラー208枚 モノクロ3,947枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
機器導入時の設定作業		

島根労働局労働保険徴収室複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	フルカラー
	解像度	読み取り時: 600dpi × 600dpi以上 書き込み時: 600dpi × 600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm × 420mm)
	コピーサイズ	定型: A3~はがき(100mm × 148mm) 不定形: 幅90mm~320mm、長さ140mm~460mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ: 22枚以上、B4タテ: 25枚以上、A4ヨコ: 45枚以上、B5ヨコ: 45枚以上
	給紙方式	カセット: 550枚以上 × 2段以上/手差し: 100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi × 1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント: USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能	原稿読み取りサイズ	コピー機に準ずる。
	原稿読み取り速度(毎分)	A4ヨコ、200/200dpiにおいて、 片面時(モノクロ: 140ページ/分、カラー: 140ページ/分) 両面時(モノクロ: 280ページ/分、カラー: 280ページ/分)
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア: USB2.0(Aタイプ)
	対応OS	Windows8.1、Windows10、Windows11
	対応プロトコル	ファイル送信: SMB
	データ転送	スキャンデータをネットワーク上の任意のPCフォルダ、及びコピー機本体のHDDに 下記データフォーマットで直接転送可能であり、PDF自動生成機能を有していること。
	データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF
	その他	データ転送及びデータフォーマットの仕様を満たすため、専用のソフトウェア、 サーバー等が必要となる場合は、その経費等も金額に含めること。
ファックス機能		
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm × (奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	カラー700枚 モノクロ3,098枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
機器導入時の設定作業		

浜田労働基準監督署複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	モノクロ
	解像度	読み取り時:600dpi×600dpi以上 書き込み時:600dpi×600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm×420mm)
	コピーサイズ	定型:A3~はがき(100mm×148mm) 不定形:幅90mm~310mm、長さ140mm~600mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ:19枚以上、B4タテ:24枚以上、A4ヨコ:40枚以上、B5ヨコ:44枚以上
	給紙方式	カセット:550枚以上×2段以上/手差し:100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi×1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能		
ファックス機能	運用回線	一般加入電話回線
	伝送規格	G3に相当する機能を有すること。
	符号化方式	MMR、MR、MH、JPEG
	宛先登録	500件以上可能であること。
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm×(奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	モノクロ1,944枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
	機器導入時の設定作業	

出雲公共職業安定所複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	フルカラー
	解像度	読み取り時: 600dpi × 600dpi以上 書き込み時: 600dpi × 600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm × 420mm)
	コピーサイズ	定型: A3~はがき(100mm × 148mm) 不定形: 幅90mm~320mm、長さ140mm~460mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ: 22枚以上、B4タテ: 25枚以上、A4ヨコ: 45枚以上、B5ヨコ: 45枚以上
	給紙方式	カセット: 550枚以上 × 2段以上/手差し: 100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi × 1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント: USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能	原稿読み取りサイズ	コピー機に準ずる。
	原稿読み取り速度(毎分)	A4ヨコ、200/200dpiにおいて、 片面時(モノクロ: 140ページ/分、カラー: 140ページ/分) 両面時(モノクロ: 280ページ/分、カラー: 280ページ/分)
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア: USB2.0(Aタイプ)
	対応OS	Windows8.1、Windows10、Windows11
	対応プロトコル	ファイル送信: SMB
	データ転送	スキャンデータをネットワーク上の任意のPCフォルダ、及びコピー機本体のHDDに 下記データフォーマットで直接転送可能であり、PDF自動生成機能を有していること。
	データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF
	その他	データ転送及びデータフォーマットの仕様を満たすため、専用のソフトウェア、 サーバー等が必要となる場合は、その経費等も金額に含めること。
ファックス機能	運用回線	一般加入電話回線
	伝送規格	G3に相当する機能を有すること。
	符号化方式	MMR、MR、MH、JPEG
	宛先登録	500件以上可能であること。
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm × (奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	カラー700枚 モノクロ10,569枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
	機器導入時の設定作業	

松江労働基準監督署複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	モノクロ
	解像度	読み取り時:600dpi×600dpi以上 書き込み時:600dpi×600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm×420mm)
	コピーサイズ	定型:A3~はがき(100mm×148mm) 不定形:幅90mm~350mm、長さ140mm~600mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ:22枚以上、B4タテ:25枚以上、A4ヨコ:45枚以上、B5ヨコ:45枚以上
	給紙方式	カセット:550枚以上×2段以上/手差し:100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi×1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能	原稿読み取りサイズ	コピー機に準ずる。
	原稿読み取り速度(毎分)	A4ヨコ、200/200dpiにおいて、 片面時(モノクロ:120ページ/分、カラー:120ページ/分) 両面時(モノクロ:240ページ/分、カラー:240ページ/分)
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)
	対応OS	Windows8.1、Windows10、Windows11
	対応プロトコル	ファイル送信:SMB
	データ転送	スキャンデータをネットワーク上の任意のPCフォルダ、及びコピー機本体のHDDに 下記データフォーマットで直接転送可能であり、PDF自動生成機能を有していること。
	データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF
	その他	データ転送及びデータフォーマットの仕様を満たすため、専用のソフトウェア、 サーバー等が必要となる場合は、その経費等も金額に含めること。
ファックス機能	運用回線	一般加入電話回線
	伝送規格	G3に相当する機能を有すること。
	符号化方式	MMR、MR、MH、JPEG
	宛先登録	500件以上可能であること。
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm×(奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	モノクロ2,211枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
	機器導入時の設定作業	

松江公共職業安定所複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	モノクロ
	解像度	読み取り時:600dpi×600dpi以上 書き込み時:600dpi×600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm×420mm)
	コピーサイズ	定型:A3~はがき(100mm×148mm) 不定形:幅90mm~350mm、長さ140mm~600mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ:22枚以上、B4タテ:25枚以上、A4ヨコ:45枚以上、B5ヨコ:45枚以上
	給紙方式	カセット:550枚以上×2段以上/手差し:100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi×1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能	原稿読み取りサイズ	コピー機に準ずる。
	原稿読み取り速度(毎分)	A4ヨコ、200/200dpiにおいて、 片面時(モノクロ:120ページ/分、カラー:120ページ/分) 両面時(モノクロ:240ページ/分、カラー:240ページ/分)
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)
	対応OS	Windows8.1、Windows10、Windows11
	対応プロトコル	ファイル送信:SMB
	データ転送	スキャンデータをネットワーク上の任意のPCフォルダ、及びコピー機本体のHDDに 下記データフォーマットで直接転送可能であり、PDF自動生成機能を有していること。
	データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF
	その他	データ転送及びデータフォーマットの仕様を満たすため、専用のソフトウェア、 サーバー等が必要となる場合は、その経費等も金額に含めること。
ファックス機能	運用回線	一般加入電話回線
	伝送規格	G3に相当する機能を有すること。
	符号化方式	MMR、MR、MH、JPEG
	宛先登録	500件以上可能であること。
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm×(奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	モノクロ6,512枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
	機器導入時の設定作業	



益田公共職業安定所複合機仕様

区分	項目	仕様
コピー機能	形式	デスクトップ式
	カラー/モノクロ	フルカラー
	解像度	読み取り時: 600dpi × 600dpi以上 書き込み時: 600dpi × 600dpi以上
	階調数	256階調以上
	最大原稿サイズ	A3(297mm × 420mm)
	コピーサイズ	定型: A3~はがき(100mm × 148mm) 不定形: 幅90mm~320mm、長さ140mm~460mm程度
	ウォームアップタイム	24秒以下
	ファーストコピータイム	5.4秒以内
	連続複写速度(毎分)	A3タテ: 22枚以上、B4タテ: 25枚以上、A4ヨコ: 45枚以上、B5ヨコ: 45枚以上
	給紙方式	カセット: 550枚以上 × 2段以上/手差し: 100枚以上(連続給紙可能であること)
	拡大縮小印刷	A3~A5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること。 任意の拡大縮小印刷において、25%~400%の設定(1%単位の任意設定)が可能であること。
	自動用紙選択機能	自動用紙選択機能を有していること。
	ソート機能	自動ソート機能を有していること。
	両面印刷機能	自動両面印刷機能を有していること。(A3まで対応)
	自動原稿送り機能	自動両面原稿送り装置を有していること。(両面同時読み込みが可能であること)
プリンタ機能	解像度	1,200dpi × 1,200dpi以上
	両面プリント機能	両面プリント機能を有していること。
	ネットワーク	ネットワークプリンタ機能を有していること。
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) メディアプリント: USB2.0(Aタイプ)
スキャナ機能	原稿読み取りサイズ	コピー機に準ずる。
	原稿読み取り速度(毎分)	A4ヨコ、200/200dpiにおいて、 片面時(モノクロ: 140ページ/分、カラー: 140ページ/分) 両面時(モノクロ: 280ページ/分、カラー: 280ページ/分)
	インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア: USB2.0(Aタイプ)
	対応OS	Windows8.1、Windows10、Windows11
	対応プロトコル	ファイル送信: SMB
	データ転送	スキャンデータをネットワーク上の任意のPCフォルダ、及びコピー機本体のHDDに 下記データフォーマットで直接転送可能であり、PDF自動生成機能を有していること。
	データフォーマット	TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF
	その他	データ転送及びデータフォーマットの仕様を満たすため、専用のソフトウェア、 サーバー等が必要となる場合は、その経費等も金額に含めること。
ファックス機能	運用回線	一般加入電話回線
	伝送規格	G3に相当する機能を有すること。
	符号化方式	MMR、MR、MH、JPEG
	宛先登録	500件以上可能であること。
フィニッシャー		
その他	電源	AC100V、15A
	最大消費電力/標準消費電力量(TEC値)	1.5kW以下
	機器占有寸法 (手差しトレイ等を含む)	(幅)1,200mm × (奥行)720mm以下とする。
	コピー・FAX出力区切版	ジョブセパレーターまたはインナー排出トレイ付
	月平均使用見込み枚数	カラー293枚 モノクロ5,757枚 ※過去3年間の実績を基に算出した数字であり、使用枚数を確約するものではないこと。
	機器導入時の設定作業	