

キーワードで探す

閉じる

PoE カメラ電源ユニット

WJ-PU104UX



WJ-PU108UX



WJ-PU116AUX



Q 拡大するには画像をロールオーバー 拡大する
には画像をクリック



PoEカメラ電源ユニット WJ-PU104UX/PU108UX/PU116AUX

品番:WJ-PU104UX/PU108UX/PU116AUX

JAN:4582619072358 / 4582619072365 / 4549980550144

説明

WJ-PU104UX (PoEカメラ4台給電 AC100 V)

WJ-PU108UX (PoEカメラ8台給電 AC100 V)

WJ-PU116AUX (PoEカメラ16台給電 AC100 V)

i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット

スタンドアロン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/

ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。

PoE/PoE+給電機能

すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。

背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。

ご注意：PoE/PoE+ によるカメラへの給電量は、（カメラが）クラス1機器：4 W、クラス2機器：7 W、クラス0機器：15.4 W、クラス4機器：30 W として計算してください。

基本仕様

入力電圧	AC100 V、50/60 Hz
入力電流	1.4 A(WJ-PU104UX) 1.5 A(WJ-PU108UX) 2.6 A(WJ-PU116AUX)
消費電力	75 W(WJ-PU104UX) 150 W(WJ-PU108UX) 250 W(WJ-PU116AUX)
使用環境	温度：5 °C ～ 45 °C 湿度：10 % ～ 90 %（結露なきこと）
保存環境	温度：-20 °C ～ +70 °C 湿度：5 % ～ 90 %（結露なきこと）
寸法	幅：265 mm/高さ：44 mm/奥行き：184 mm(WJ-PU104UX/WJ-PU108UX) 幅：442 mm/高さ：44 mm/奥行き：240 mm(WJ-PU116AUX)
質量	約1.5 kg(WJ-PU104UX) 約1.7 kg(WJ-PU108UX) 約3.3 kg(WJ-PU116AUX)
仕上げ	ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板

LANインターフェース

伝送規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3ab 準拠 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)
給電規格	IEEE802.3af/at 準拠
伝送速度	全二重/半二重
AutoMDI/MDI-X	全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識
オートネゴシエーション機能	全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識
適合ケーブル	Ethernet ケーブル (カテゴリ5e 以上)
	4ポート (RJ45) (WJ-PU104UX)
給電ポート数※1	8ポート (RJ45) (WJ-PU108UX)
	16ポート (RJ45) (WJ-PU116UX)
給電能力※1	合計 62 W 以内(WJ-PU104UX)
	合計 120 W 以内 (ポート1-4 : 60 W ポート5-8 : 60 W) (WJ-PU108UX)
	合計 210W 以内(WJ-PU116AUX)
レコーダーポート数	2ポート (RJ45) ※2レコーダーを1台のみ接続可能

※1 接続するPoE/PoE+カメラには、接続可能台数などに制限があります。

WJ-PU104UXの給電能力を超えると、ポート4 ⇒ ポート3の順に給電停止します。

WJ-PU108UXのポート1-4の場合、ポート4 ⇒ ポート3の順に給電停止します。

WJ-PU108UXのポート5-8の場合、ポート8 ⇒ ポート7の順に給電停止します。

WJ-PU116AUXの場合、ポート16 ⇒ ポート15の順に給電停止します。

表示を減らす

コーポレートサイトへ
 サイトのご利用にあたって
 個人情報保護方針

