

品名	2人用 ワークブース 横並びレイアウト					
サイズ		W	D	H		
	寸法	2100	1100	2300		
		W	D	H		
	内寸法	1954	980	2125		
仕様	本体	/構造フレーム：スチール塗装仕上げ 支柱：アルミ塗装仕上げ ドア：強化ガラス ガラスパネル：フロートガラス 内装パネル/表面材： クロス及びスチール塗装仕上げ 構造体：スチール塗装仕上げ 吸音材：グラスウール 外装パネル：スチール塗装仕上げまたは化粧鋼板 天板 /表面材：メラミン化粧板 芯材：パーティクルボード				
	カラー					
特記						
	① 床・壁・天井全ての面が囲われたフルクローズ型のワークブースであること。 ② 熱感知式の消火器（簡易スプリンクラー）が設置されていること。 ③ 消防設備の増設無しで設置が可能であること。 ④ 一面がガラスパネル（扉部分）で構成されているものであること。 ⑤ ドアは800W以上の片開き扉、レバーハンドル（シリンダー錠付）仕様の外開きであり、勝手仕様は左右選択可能であること。 ⑥ 2人用（着座して利用）を想定しているものであること。 ⑦ ドアは、ヒンジを内蔵した構造になっており、扉開閉時に隙間に手を挟むことを防止するなど安全性に配慮していること。 ⑧ ドア周りに隙間塞ぎ材を有し、音漏れを軽減する機能を有していること。 ⑨ 内装パネルはグラスウールを内蔵した吸音パネルを採用するなど、ブース内の音の反響への配慮をしているものであること。 ⑩ 主たる構成部材にスチールや不燃クロス、グラスウールなどの不燃材を採用していること。 ⑪ 人感センサー付きLED調光調色機能付きライトが室内に設置されていること。 ⑫ 人感センサーにより、ドアが開くと自動で換気ファンが稼働し室内の空気を常に循環する仕様であること。 床から天井に向かって気流が発生するよう、床から吸気し天井から排気する構造になっていること。 退出時も一定時間ファンが稼働することで、確実に換気を行える仕組みになっていること。 また、同フィルターの清掃を容易に行えること。 ⑬ クランプ式のコンセントユニットが取付可能であること。 ⑭ 重量はソファを含み約430Kg程度、本体はキャスター及びアジャスター付であること。 アジャスターは手動工具で回転可能で、簡易に稼働できる状態にできること。 ⑮ ブース内部の床はカーペット敷きであること。カーペットは防災物品の認定を受けていること。 ⑯ 天井は清掃などのメンテナンス性に配慮し、フラットであり、更に、スプリンクラーボックスも天井下部に設置されており、スプリンクラーがブース内から取り付け及び取り外しが可能であること。 ⑰ ブース内に配置するソファは4本脚仕様とし、張地は防火クロス仕様7色程度から選択可能であること。 ⑱ 外装パネルは7色程度から選択可能であること。 ⑲ ブース内テーブル天板は木目調含み5色程度から選択可能であること。 ⑳ ブース内壁足元部は汚れにくく清掃しやすいスチール塗装仕上げであること。 ㉑ 壁面にモニターが取付可能であること。（天板720Hのみ取付可能） ㉒ 遮音機能調整用スリットにより、設置場所に応じてブースの遮音量の調整が可能であること。 ㉓ 電気用品安全法に適合していること。 ㉔ ISO9001の認証及びISO14001の認証を取得した自社の国内工場で製造されている製品であること。 ㉕ 天井高が2400H～2500Hの場所でも施工可能であること。 ㉖ WELL認証取得に貢献できる製品であること。					
備考	必要オプション：					
	マルチコンセントユニット クランプ式 4口 D（電源2／USB給電2）					
	ワークブース用ソファ 張りぐるみタイプ 580W 防火仕様タイプ					
	モニター取付金具 B・Cタイプ 張地：ダークグレー 防火 ウレタンクッション					
	消防確認を代行して申請すること。					
	一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の安全基準ガイドラインに準拠した製品であること。					